

装置名称	Y・K・パーキング リフバズルGI(2) YK-20-4 LPGIM-3
認定番号	国土交通省 四国(22)-3
認証番号	立体駐車場工業会 立駐工 第22-H012号
全長 全幅 全高 重量	5050mm 1900mm 2000mm 2000kg (1F)
	5050mm 1900mm 1550mm 2000kg (BF)
収容台数	16台
入庫方式	後進入庫専用
電源(3相交流)	AC200/220V 10%・50/60Hz 最大電源容量 7.6kW
仕上げ	鉄鋼部 主要部 溶融亜鉛メッキ仕上げ(PL板は亜鉛メッキ鋼板仕様) 安全ゲート(扉:透明)
安全装置	光電管、落下防止、非常停止、車止め、過巻防止 等

最低地上高：後輪より後部高さが115mm以上とします。

12700 (ビット開口間口)

350 2400 2400 2400 2400 2400 350

250 6100 6600 (ビット開口総行)

250

入出庫 監視モニター 操作盤 入出庫

2645 2610 2190 2610 2645

(装置進入必要開口) (装置進入必要開口)

Technical drawing of a vehicle inspection booth showing dimensions and components. The drawing includes a side view of the booth with a car inside, and a top-down view of the booth layout. Dimensions are provided in millimeters (mm).

**Dimensions:**

- Overall width: 6600 (ピット開口奥行)
- Overall height: 2300 (ピット内必要高さ)
- Booth width: 6100
- Booth height: 5950 (ピット内必要高さ)
- Side panel width: 250
- Bottom panel width: 250

**Components and Labels:**

- モニター (Monitor)
- 操作盤 (Control Panel)
- 乗込面 (Loading Surface)
- 入出庫 (Entrance/Exit)

5列 地上1段地下3段(中型車)