

新認証基準対応機種 国土交通省認定番号 四国(21)-3

バリアフリー対応



# LIFT Tower GⅢB

NEW

より多くの車両に対応する超大型“LLサイズ”登場

大型セダン、大型SUV等 数多くの高級車を収容可能な駐車装置をこの度ご用意いたしました。

全長5600mm／全幅2100mm／全高2000mm／重量2800kg



## リフタワーGⅢB

国内最小規模、  
最小スペースの  
バリアフリー対応駐車設備

型式

YK-6-GⅢB M

(注) 消火設備及び歩道については所轄消防局に確認を要します。  
(注) 装置地下部分における換気及び保守用通路の確保について御検討願います。  
(注) 電源容量(kVA)は、電力会社に御相談下さい。

※最低地上高 115mm以上

### ●安全対策強化

・監視カメラ&モニター等を標準装備

### ●従来のバリアフリー対応の大型地下式機械式駐車設備では困難であった小規模収容(4～8台)に的を絞って開発

### ●ローコスト化

### ●前面ゲートの特徴

・ハイレベルな意匠(高級感のあるアルミ製化粧パネル仕様)／・セキュリティUP(部外者が侵入出来るスペースはありません)

### ●従来の大型地下式駐車設備に比べて低振動・低稼働音

・振動、騒音の最大の原因となる横行動作回数を最小に稼働

計画事例 YK-6-GⅢBM ※当装置は屋内仕様です。

### 平面

2050 (2100) <2250>

1500

1500

制御壁

駐車室空間間口

1400 以上

1400 以上

1700 以上

緊急時避難扉 (建築側工事)

緊急時避難扉 (建築側工事)

操作盤

通路幅 1055 (1030) <955>

通路幅 1055 (1030) <955>

520 (545) <620>

520 (545) <620>

ゲート開口 4010

ビット開口間口 5050 (5100) <5250>

ビット開口奥行 6340 (6590) <6890>

監視モニター

操作盤

化粧4段ゲート

2100

520 (545) <620

ゲート開口4010

520 (545) <620

ピット開口間口 5050(5100)<5250

面

穴施要部

2800

6550

2000 (2100) <2250>

3200 (3300) <3450>

2000 (2100) <2250>

250

250

1

2

3

4

5

6

建築梁

ピット内装置必要間口 7700 (8000) <8450>

地上部装置必要間口 5050 (5100) <5250>

|                               |                         |        |      |
|-------------------------------|-------------------------|--------|------|
| 立駐工業会 認証番号                    | 立駐工 第21-D028号           |        |      |
| 立駐工業会 適合番号                    | 立駐工 第21-K027号(車いす使用者対応) |        |      |
| 国土交通省 認定番号                    | 四国(21)-3                |        |      |
| サイズ                           | 収容車種                    |        |      |
|                               | 全長×全幅×全高 車両重量           |        |      |
| M                             | 5050×1900×1550          | 2000kg |      |
| L                             | 5300×1950×1550          | 2500kg |      |
| LL                            | 5600×2100×1550          | 2800kg |      |
| ハイルーフ仕様は全高2000mm              |                         |        |      |
| 階層ごとにハイルーフと標準ルーフを混在させることも可能です |                         |        |      |
| 収容台数                          |                         |        |      |
| 地下2段                          | 地下3段                    |        | 地下4段 |
| 4台                            | 6台                      |        | 8台   |

側面

ゲート部必要高さ 2800

2100

進入口高さ

化粧ゲート

操作盤

1000

5340 (5590) <5890>

建築配管可能スペース

H = 1550

H = 1550

H = 1550

H = 1550

2150

車高及車幅

建築梁

ビルト内装置必要高さ 6550

250

5740 (5990) <6290>

350

ビルト内装置必要奥行 6340 (5990) <6890>

