装置名称	YKパーキング リフパークG4B(2)　　YKP−G4BM2−1／1F 二段・多段方式(昇降横行縦行式、ピット式)　　2列 地上1 地下1 F型	
認証・認定番号	立駐工 第21−H022号 株式会社ヨコイ　四国(21)−2 株式会社ヨコイ	
収容車種 全長X全幅X全高X重量	地上1段	5050mmX1900mmX2000mmX2000kg(1台)
	地下1段(昇降路部)	5050mmX1900mmX2000mmX2000kg(1台)
	地下1段(スラブ下)	5050mmX1900mmX1550mmX2000kg(2台)
収容台数	4台(内 ハイルーフ対応 2台)	
操作方法	タッチパネル操作	

入庫方式	後進入庫専用
電源 (3相交流)	200／220V (50／60Hz)　最大電源容量 7.8kW
仕上げ	鉄骨等 主要部 溶融亜鉛メッキ仕上げ(パレット板は亜鉛メッキ鋼板仕様)　安全ゲート(扉:透明)
安全装置	光電管装置、落下防止装置、非常停止装置、車止め、過巻防止装置、暗証番号、人感センサ、監視モニタ 等

※所轄消防と打ち合わせの上、泡消火計画となった場合は消火配管スペースを十分に見込んでご計画ください。
※防振浮床をご計画の際は、緩衝材立ち上げをシンダーコンクリート割れ防止の為、
ピット内装置必要間口・奥行の外側に施してください。
※制御盤・インバータ盤、その他安全装置等は壁アンカー止めとなります。

本資料の駐車装置は性能向上の為、予告なく仕様・数値を変更することがあります。
本設計時には当社までご連絡ください。

1F 平面図



軸荷重表　(単位:kN)

柱符号	PY0	PY1	PY2
PX1	11	37	28
PX2	20	52	38
PX3	11	37	28

正面図 (車路下)



BF 平面図



断面図



正面図 (昇降部)



YKパーキング リフパークG4B	M(中型)	地上1段地下1段 2連　　F型