装置名称	YKパーキング　リフパークG4B（2）　　YKP－G4BM2－1／4N 二段・多段方式（昇降横行縦行式、ピット式）　　2列　地上1　地下4　N型	
認証・認定番号	立駐工　第21－H022号　株式会社ヨコイ　四国（21）－2　株式会社ヨコイ	
収容車種 全長X全幅X全高X重量	地上1段	5050mmX1900mmX2000mmX2000kg（1台）
	地下1段（昇降路部）	5050mmX1900mmX2000mmX2000kg（1台）
	地下1段（スラブ下）	5050mmX1900mmX1550mmX2000kg（4台）
	その他	5050mmX1900mmX1550mmX2000kg（15台）
収容台数	21台（内　ハイルーフ対応　2台）	
操作方法	タッチパネル操作	

入庫方式	後進入庫専用
電源　（3相交流）	200／220V　（50／60Hz）　最大電源容量　7．8kW
仕上げ	鉄骨等　主要部　溶融亜鉛メッキ仕上げ（パレット板は亜鉛メッキ鋼板仕様）　安全ゲート（扉：透明）
安全装置	光電管装置、落下防止装置、非常停止装置、車止め、過巻防止装置、暗証番号、人感センサ、監視モニタ　等

※所轄消防と打ち合わせの上、泡消火計画となった場合は消火配管スペースを十分に見込んでご計画ください。
※防振浮床をご計画の際は、緩衝材立ち上げをシンダーコンクリート割れ防止の為、
　ピット内装置必要間口・奥行の外側に施してください。
※制御盤・インバータ盤、その他安全装置等は壁アンカー止めとなります。

本資料の駐車装置は性能向上の為、予告なく仕様・数値を変更することがあります。
本設計時には当社までご連絡ください。

1F　平面図



軸荷重表　（単位：kN）

柱符号	PY0	PY1	PY2	PY3
PX1	43	93	92	35
PX2	78	129	138	62
PX3	43	93	92	35

BF　平面図



正面図（車路下）



断面図



正面図（昇降部）



YKパーキング　リフパークG4B	M（中型）	地上1段地下4段　2連　　N型